

**AFD-280E**  
**INSTALLIERUNGS-CHECKLISTE**



---

Datum: \_\_\_\_\_ Seriennummer \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_ Adresse \_\_\_\_\_  
Stadt \_\_\_\_\_ Staat \_\_\_\_\_  
Postleitzahl \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

---

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> TRICHTERDECKEL | <input type="checkbox"/> LIFTSATTEL  |
| <input type="checkbox"/> TRICHTER       | <input type="checkbox"/> OBERER FÜHRUNGS-AUFBAU ( <b>SCHRAUBEN<br/>FESTSCHIEBEN</b> )  |
| <input type="checkbox"/> UMLENKUNG      | <input type="checkbox"/> UNTERER FÜHRUNGS-AUFBAU ( <b>SCHRAUBEN<br/>FESTSCHIEBEN</b> ) |
| <input type="checkbox"/> TROMMEL        | <input type="checkbox"/> KÖRBE (10)  |
| <input type="checkbox"/> TROPFWANNE     |  |
- 

1.  STROMVERSORGUNG = 24,5 VDC ( $\pm 0,2$ )
2.  LIFTSENSOR (**L2**) / FÜHRUNGSSENSOR (**L3**) BEREICH, 4 - 6 INCHES (10 - 15 CM)
3.  TROMMELMOTOR IN BETRIEB (**F15**)
4.  ANSCHLAGTOR IN BETRIEB SETZEN (**F14**)  
HAUPTSCHALTER (**L6**) AM ENDE DES KREISLAUFS, AUS WÄHREND DES KREISLAUFS
5.  SAMMELKLAPPEN IN BETRIEB SETZEN (**F13**)  
HAUPTSCHALTER (**L7**) AUS, WENN KLAPPEN GESCHLOSSEN SIND, AN, WENN KLAPPEN OFFEN SIND
6.  LIFTSATTEL BETÄTIGEN (**F12**), 77 (+1) NACH UNTEN, 179 ( $\pm 6$ ) NACH OBEN
7.  TESTMODUS (**F26**) FUNKTIONIERT OHNE FEHLER
8.  NON-CONTACT WEIGHT SENSOR (BERÜHRUNGSFREIEN GEWICHTSENSOR) KALIBRIEREN
9.  WAHLSCHALTER ZEIGT KORREKTE INPUTS AN  
1,5#/700 g (**L8**), 1#/450 g (**L9**), UND EINZEL/350 g (**L8 & L9 NICHT ERLEUCHTET**)
10.  START/RESET-TASTE ZEIGT KORREKTE INPUT AN (**L9**) (**START/RESET-TASTE MUß GEDRÜCKT  
WERDEN**)
11.  KORREKTE KÖRBE VERWENDEN (**MÜSSEN FÜHRUNGSLEISTEN AM BODEN HABEN**).  
MINDESTENS 5 KÖRBE DURCHLAUFEN LASSEN. 3 KÖRBE SOLLTEN SICH FÜLLEN UND GLATT AUF  
DIE UNTERE FÜHRUNG WEITERGEHEN. EIN 4. KORB SOLLTE SICH FÜLLEN, UND DANN BLEIBT DER  
LIFTSATTEL IN DER OBEREN POSITION. DIE SAMMELKLAPPEN SOLLTEN SICH FÜLLEN UND DAMIT  
AUF DEN NÄCHSTEN KORB VORBEREITEN
12.  FEHLERLISTE LÖSCHEN (**F18**)
13.  CREW ÜBER ZERLEGUNG INFORMIEREN
14.  CREW ÜBER KORREKTE WARTUNG INFORMIEREN
15.  CREW ÜBER ZUSAMMENBAU INFORMIEREN
16.  CREW ÜBER BETRIEB INFORMIEREN

**BITTE PER FAX AN**  
**AUTOMATED EQUIPMENT, LLC. SCHICKEN**  
**1-651-385-2172**