

AFD-280E SERVICE WARTUNGS-CHECKLISTE



**AUSGEFÜLLTE CHECKLISTE MUß MIT ALLEN GARANTIEANSPRÜCHEN EINGEREICHT
WERDEN**

Datum: _____ Seriennummer: _____

1. TRICHTERDECKEL, TRICHTER, ABLEITUNG, UND TROMMEL NICHT BESCHÄDIGT
2. ZAPFENSCHRAUBEN NICHT BESCHÄDIGT ODER FEHLEND, FEST
3. STÜTZLEISTEN FÜR DIE OBERE FÜHRUNG FEST, LINSENKOPFSCHRAUBEN FEHLEN NICHT, FEST
4. AUFBAU DER OBEREN FÜHRUNG NICHT BESCHÄDIGT, **GLEITSCHRAUBEN FEST**, SCHNAPPT EIN
5. FÜHRUNGSSTIFTE FEHLEN NICHT, FEST
6. AUFBAU DER UNTEREN FÜHRUNG NICHT BESCHÄDIGT, **GLEITSCHRAUBEN FEST**, MIT DEM FÜHRUNGSSENSOR AUSGERICHTET
7. TROPFWANNE NICHT BESCHÄDIGT, MIT DEM FÜHRUNGSSENSOR AUSGERICHTET
8. SAMMELKLAPPENMUFFEN VON DER VERKLEIDUNG ENTFERNT, FEST BEFESTIGT
9. STROMKABEL NICHT BESCHÄDIGT
10. STROMVERSORGUNG = 24,5 VDC (± 0.2)
11. FEHLERLISTE (F19) 1 2 3 4 5 6 7 8
DER FEHLER _____
12. START/RESET LICHT (L15) FUNKTIONIERT (F16)
13. SENSORENFENSTER INSTALLIERT
14. LIFTSENSOR (L2) / FÜHRUNGSSENSOR (L3) BEREICH, 4 - 6 INCHES (10 - 15 CM)
15. TROMMELMOTOR IN BETRIEB (F15)
16. ANSCHLAGTOR BETÄTIGEN (F14), HAUPTSCHALTER (L6) AN ZU BEGINN DES KREISLAUFS, AUS WÄHREND DES KREISLAUFS
17. SAMMELKLAPPEN BETÄTIGEN (F13)
HAUPTSCHALTER (L7) AUS, WENN DIE KLAPPEN GESCHLOSSEN SIND, AN, WENN DIE KLAPPEN OFFEN SIND
18. LIFTSATTEL BETÄTIGEN (F12), 77 (+1) NACH UNTEN, 179 (± 6) NACH OBEN
19. TESTMODUS (F26) FUNKTIONIERT OHNE FEHLER
20. KRAFTMEßDOSE KALIBRIEREN / **NON-CONTACT WEIGHT SENSOR (BERÜHRUNGSFREIER GEWICHTSENSOR)**
21. WAHLSCHALTER ZEIGT KORREKTE INPUT AN
1,5#/700 g (L8), 1#/450 g (L9), UND EINZEL/350 g (L8 & L9 NICHT ERLEUCHTET)
22. START/RESET-TASTE ZEIGT KORREKTE INPUT AN (L9) (START/RESET-TASTE MUß GEDRÜCKT WERDEN)
23. VERWENDUNG VON KORREKTE KÖRBEN (**MÜSSEN FÜHRUNGSLEISTEN AM BODEN HABEN**). MINDESTENS 5 KÖRBE DURCHLAUFEN LASSEN. 3 KÖRBE SOLLTEN SICH FÜLLEN UND GLATT AUF DIE UNTERE FÜHRUNG ÜBERGEHEN. EIN 4. KORB SOLLTE SICH FÜLLEN, UND DANN BLEIBT DER LIFTSATTEL IN DER OBEREN POSITION. DIE SAMMELKLAPPEN SOLLTEN SICH FÜLLEN UND DADURCH AUF DEN NÄCHSTEN KORB VORBEREITEN
24. FEHLERLISTE LÖSCHEN (F18)