

AFD-280E
LISTA DE CHEQUEO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO



LISTA DE CHEQUEO COMPLETADA DEBE ACOMPAÑAR TODOS LOS RECLAMOS DE GARANTÍA

Fecha _____ Número de Serie: _____

1. TAPA DE TOLVA, TOLVA, DESVIADOR, Y TAMBOR SIN DAÑOS
2. TORNILLOS DE HOMBRO DE SILLA NO DAÑADOS O PERDIDOS, AJUSTADOS
3. BARRAS DE SOPORTE GUÍA SUPERIOR AJUSTADAS, TORNILLOS FILLISTER EN SU LUGAR, AJUSTADOS
4. MONTAJE GUÍA SUPERIOR SIN DAÑOS, **TORNILLOS DE PATÍN AJUSTADOS**, CAE EN SU LUGAR
5. PERNOS DE GUÍA EN SU LUGAR, AJUSTADOS
6. MONTAJE GUÍA INFERIOR NO DAÑADO, **TORNILLOS DE PATÍN AJUSTADOS**, ALINEADOS CON SENSOR DE GUÍA
7. BANDEJA DE GOTEO NO DAÑADA, ALINEADA CON EL SENSOR DE GUÍA
8. COLLARES DE PUERTA DE ACUMULADOR LEJOS DE LA CUBIERTA METÁLICA, FIJADOS EN SU LUGAR
9. CABLE DE PODER NO DAÑADO
10. FUENTE DE PODER = 24,5 VDC ($\pm 0,2$)
11. REG. ERROR (F19) 1 2 3 4 5 6 7 8
DE ERRORES _____
12. LUZ ARRANCAR/REAJUSTAR (L15) FUNCIONA (F16)
13. SENSOR DE VENTANAS INSTALADO
14. SENSOR DE ELEVADOR (L2) / SENSOR DE GUÍA (L3) RANGO, 4 - 6 PULGADAS (10-15 CM)
15. MOTOR DEL TAMBOR FUNCIONA (F15)
16. ACTIVE PUERTA DE PARADA (F14), LLAVE DE RETORNO (L6) ON (ENCENDIDO) AL FINAL DEL CICLO, OFF (APAGADO) DURANTE EL CICLO
17. ACTIVE PUERTAS DEL ACUMULADOR (F13)
LLAVE DE RETORNO (L7) OFF (APAGADO) CUANDO PUERTAS ESTÁN CERRADAS, ON (ENCENDIDO) CUANDO PUERTAS ESTÁN ABIERTAS
18. ACTIVE MONTURA ELEVADOR (F12), 77 (+1) ABAJO, 179 (± 6) ARRIBA
19. MODO EJERCICIO (F26) OPERA SIN ERROR
20. CALIBRE CÉLULA DE CARGA / **SENSOR DE PESO SIN CONTACTO**
21. LLAVE SELECTORA INDICA ENTRADAS CORRECTAS
1,5#/700 gm (L8), 1#/450 gm (L9), Y ÚNICA /350 gm (L8 & L9 NO ILUMINADA)
22. BOTÓN ARRANCAR/REAJUSTAR INDICA ENTRADA CORRECTA (L9) (DEBE APRETAR BOTÓN ARRANCAR/REAJUSTAR)
23. USANDO CESTOS CORRECTOS (**DEBE TENER PATINES GUÍA POR DEBAJO**). HAGA CICLO CON 5 CESTOS MÍNIMO, 3 CESTOS DEBEN LLENARSE Y MOVERSE SUAVEMENTE A LA GUÍA INFERIOR. UN CUARTO CESTO DEBE LLENARSE Y LA MONTURA DEL ELEVADOR PERMANECE EN LA POSICIÓN DE ARRIBA. LAS PUERTAS DEL ACUMULADOR DEBEN LLENARSE PREPARÁNDOSE PARA EL SIGUIENTE CESTO
24. DESPEJE REGISTRO DE ERRORES (F18)