

## Bulletin #2

### Automated Equipment, LLC

5140 Moundview Drive  
 Red Wing, Minnesota 55066  
 Phone: 1-800-248-2724  
 1-651-385-2273  
 Fax: 1-651-385-2172  
<http://www.autoequipllc.com>



### OPÉRATION DE MODE DE CONTOURNEMENT (Modèle AFD-280E)

Dans l'événement de la défaillance du détecteur de poids, de mode de Contournement peut être sélectionné permettant l'utilisation continue du distributeur. Ce mode d'opération est bien plus lent que normal et fonctionne en tant qu'opération en mode simple.

Cette modification au fonctionnement du distributeur n'est que temporaire. Le distributeur se remet en mode d'opération normal lorsqu'il est mis hors, et remis sous tension.

Pour engager le mode d'opération de contournement :

1. Mettre le distributeur hors tension. Attendre 15 secondes.
2. Sélectionner la position #2 (450 g./1 livre) avec le commutateur de charge de panier.
3. Tenir enfoncé le bouton Start/Reset.
4. En maintenant enfoncé le bouton Start/Reset, mettre le distributeur sous tension « ON » (I). "BYPASS" (contournement) est indiqué par le double clignotement du bouton Start/Reset.
5. Avec le bouton Start/Reset enfoncé, le tambour se met à tourner afin de remplir les portes d'accumulation de frites.
6. Le relâchement du bouton Start/Reset arrête le moteur du tambour, ouvre les portes d'accumulation puis abaisse le panier rempli. Une fois le panier abaissé, le monte-charge remonte et la barrière d'arrêt s'ouvre permettant au panier suivant de se placer sur la selle pour le remplissage.
7. Répéter L'étape 5 pour chaque panier.