

Bulletin #2

Automated Equipment, LLC

5140 Moundview Drive
 Red Wing, Minnesota 55066
 Phone: 1-800-248-2724
 1-651-385-2273
 Fax: 1-651-385-2172
<http://www.autoequipltc.com>



“BYPASS” MODUS BETRIEB (Modell AFD-280E)

Im Fall eines Versagens des Gewichtssensors kann dieser „BYPASS“ Betriebsmodus gewählt werden, um den Dispenser weiter betreiben zu können. Dieser Betriebsmodus ist wesentlich langsamer als normal und funktioniert wie der Einzelmodusbetrieb. Diese Änderung des Dispenserbetriebs ist temporär. Wenn der Dispenser AUS geschaltet wird, stellt sich der Dispenser auf Normalbetrieb zurück, sobald er wieder EIN geschaltet wird.

Einstellung des “BYPASS” Betriebsmodus:

1. Den Dispenser ausschalten. 15 Sekunden warten.
2. Position #2 (1 LB./450 m) mit dem Korbladungsschalter wählen.
3. Die Start/Reset-Taste festhalten.
4. Während die Start/Reset-Taste festgehalten wird den Dispenser EIN (I) schalten. “BYPASS” wird durch Doppelblinken der Start/Reset-Taste angezeigt.
5. Während die Start/Reset-Taste festgehalten wird dreht sich die Trommel zur Füllung der Sammelklappen mit Pommes Frites.
6. Freigeben der Start/Reset-Taste hält den Trommelmotor an, öffnet die Sammelklappen und führt dann den gefüllten Korb nach unten. Nachdem der Korb nach unten geführt wurde kommt der Lift wieder nach oben und das Anschlagtor öffnet sich, damit der nächste Korb zur Füllung in den Sattel vorgehen kann.
7. Schritt 5 für jeden neuen Korb wiederholen.